

ROWERY ELEKTRYCZNE



BARTON 

2024

BARTON

TRIP 2.0 EASY



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	17" (szlifowane spawy)
Kolor	Biały lub tytan
Koła	28"
Opona	Kenda K1068 1,75"
Szprychy	Wzmacniane 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour NEX (63mm) z blokadą
Hamulce	Shimano tarczowe-hydrauliczne MT200
Przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Dźwignie przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Kaseta/ wolnobiegi	Wolnobiegi
Łańcuch	KMC
Siodło	Velo Plush (żelowe)
Wspornik siodła	Amortyzowany
Chwyty kierownicy	Comfort
Mostek kierownicy	A-head regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~24kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-716 (centralny, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	45Nm
Mocowanie silnika	Tylna piasta
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	14Ah (504Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniw	Samsung
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON

TRIP 2.0 EASY 26"



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	17" (szlifowane spawy)
Kolor	Biały lub tytan
Koła	26"
Opona	Kenda K1068 1,75"
Szprychy	Wzmacniane 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour NEX (63mm) z blokadą
Hamulce	Shimano tarczowe-hydrauliczne MT200
Przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Dźwignie przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Kaseta/ wolnobiegi	Wolnobiegi
Łańcuch	KMC
Siodło	Velo Plush (żelowe)
Wspornik siodła	Amortyzowany
Chwyty kierownicy	Comfort
Mostek kierownicy	A-head regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~24kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-716 (centralny, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	45Nm
Mocowanie silnika	Tylna piasta
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	14Ah (504Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniw	Samsung
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON TRIP 2.0



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	18" (szlifowane spawy)
Kolor	Grafit
Koła	28"
Opona	Kenda K1068 1,75"
Szprychy	Wzmocnione 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour NEX (63mm) z blokadą
Hamulce	Shimano tarczowe-hydrauliczne MT200
Przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Dźwignie przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Kaseta/ wolnobiegi	Wolnobiegi
Łańcuch	KMC
Siodło	Velo Plush (żelowe)
Wspornik siodła	Amortyzowany
Chwyty kierownicy	Comfort
Mostek kierownicy	A-head regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~24kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-716 (centralny, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	45Nm
Mocowanie silnika	Tylna piasta
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	14Ah (504Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniw	Samsung
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON TOURING PLUS



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	17" (szlifowane spawy)
Kolor	Tytan, grafit, granat
Koła	28"
Opona	Kenda K935 1,95"
Szprychy	Wzmocnione 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour NEX (63mm) z blokadą
Hamulce	Shimano tarczowe-hydrauliczne MT200
Przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Dźwignie przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Kaseta/ wolnobiegi	Wolnobiegi
Łańcuch	KMC
Siodło	Velo Plush (żelowe)
Wspornik siodła	Amortyzowany
Chwyty kierownicy	Comfort
Mostek kierownicy	A-head regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~24kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-986 (centralny kolorowy, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	45Nm
Mocowanie silnika	Tylna piasta
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	15Ah (540Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniwa	Samsung
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON HYBRID 2.0



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	18" (szlifowane spawy) *Męska rama
Kolor	Grafit
Koła	28"
Opona	Kenda K935 1,95"
Szprychy	Wzmocnione 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour NEX (63mm) z blokadą
Hamulce	Shimano tarczowe-hydrauliczne MT200
Przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Dźwignie przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Kaseta/ wolnobiegi	Wolnobiegi
Łańcuch	KMC
Siodło	Velo Plush (żelowe)
Wspornik siodła	Amortyzowany
Chwyty kierownicy	Comfort
Mostek kierownicy	A-head regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~24kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-986 (centralny kolorowy, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	45Nm
Mocowanie silnika	Tylna piasta
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	15Ah (540Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniwa	Samsung
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON 

BARTON

E-MINI 1.0



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	15,5"
Kolor	Tytan
Koła	20"
Opona	Kenda K924 2,15"
Szprychy	Wzmocnione 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour 20"
Hamulce	Tektro V-brake
Przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Dźwignie przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Kaseta/ wolnobiegi	Wolnobiegi
Łańcuch	KMC
Siodło	Żelowe
Wspornik siodła	Basic
Chwyty kierownicy	Comfort
Mostek kierownicy	Regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~21kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	Centralny kolorowy (5 trybów wspomagania)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	45Nm
Mocowanie silnika	Tylna piasta
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	10,5Ah (378Wh)
Czas ładowania	4-5h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniw	Lishen
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON

E-MINI 2.0



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	14,5"
Kolor	Biały
Koła	20"
Opona	Kenda K924 2,15"
Szprychy	Wzmacniane 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour 20"
Hamulce	Tektro V-brake
Przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Dźwignie przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Kaseta/ wolnobiegi	Wolnobiegi
Łańcuch	KMC
Siodło	Żelowe
Wspornik siodła	Basic
Chwyty kierownicy	Comfort
Mostek kierownicy	Regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~21kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-21C (5 trybów wspomagania)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	45Nm
Mocowanie silnika	Tylna piasta
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	10,5Ah (378Wh)
Czas ładowania	4-5h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniw	Lishen
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON

E-MINI 3.0



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	14,5"
Kolor	Grafit
Koła	20"
Opona	Kenda K924 2,15"
Szprychy	Wzmacniane 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour 20"
Hamulce	Tektro V-brake
Przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Dźwignie przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Kaseta/ wolnobiegi	Wolnobiegi
Łańcuch	KMC
Siodło	Żelowe
Wspornik siodła	Basic
Chwyty kierownicy	Comfort
Mostek kierownicy	Regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~21kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-21C (5 trybów wspomagania)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	45Nm
Mocowanie silnika	Tylna piasta
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	13Ah (468Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniw	Lishen
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON

E-CITY 28"



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	17"
Kolor	Grafit, rose-gold, tytan
Koła	28"
Opona	Kenda K1068 1,75"
Szprychy	Wzmocnione 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour NEX (63mm)
Hamulce	Tektro V-brake
Przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Dźwignie przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Kaseta/ wolnobieg	Wolnobieg
Łańcuch	KMC
Siodelko	Żelowe
Wspornik siodła	Amortyzowany
Chwyty kierownicy	Comfort
Mostek kierownicy	Regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~24kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-716 (centralny, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	45Nm
Mocowanie silnika	Tylna piasta
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	13Ah (468Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniw	Lishen
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON

E-CITY 26"



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	17"
Kolor	Grafit, rose-gold, tytan
Koła	26"
Opona	Kenda K1068 1,75"
Szprychy	Wzmocnione 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour NEX (63mm)
Hamulce	Tektro V-brake
Przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Dźwignie przerzutki	Shimano Altus 8rz.
Kaseta/ wolnobieg	Wolnobieg
Łańcuch	KMC
Siodelko	Żelowe
Wspornik siodła	Amortyzowany
Chwyty kierownicy	Comfort
Mostek kierownicy	Regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~24kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-716 (centralny, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	45Nm
Mocowanie silnika	Tylna piasta
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	13Ah (468Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniw	Lishen
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON

M-60



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	17"
Kolor	Grafit, tytan
Koła	28"
Opona	Kenda K935 1,95"
Szprychy	Wzmacniane 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour NEX (63mm) z blokadą
Hamulce	Shimano tarczowe-hydrauliczne MT200
Przerzutki	CUES 9rz.
Dźwignie przerzutki	CUES 9rz.
Kaseta/ wolnobieg	Kaseta Shimano
Łańcuch	Shimano
Siodło	Velo Plush (żelowe)
Wspornik siodła	Amortyzowany
Chwyty kierownicy	Velo
Mostek kierownicy	A-head regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~24kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-716 (centralny, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	70Nm
Mocowanie silnika	Centralny
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	14Ah (504Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniw	Samsung
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON

M-210 WOMEN



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	18"
Kolor	Grafit, tytan
Koła	28"
Opona	Kenda K935 1,95"
Szprychy	Wzmacniane 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour NEX (63mm) z blokadą
Hamulce	Shimano tarczowe-hydrauliczne MT200
Przerzutki	CUES 9rz.
Dźwignie przerzutki	CUES 9rz.
Kaseta/ wolnobieg	Kaseta Shimano
Łańcuch	Shimano
Siodło	Velo Plush (żelowe)
Wspornik siodła	Amortyzowany
Chwyty kierownicy	Velo
Mostek kierownicy	A-head regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~24kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-986 (centralny kolorowy, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER)
Marka silnika	BAFANG
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	70Nm
Mocowanie silnika	Centralny
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	17,5Ah (630Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniwa	Samsung
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON

M-210 MEN



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	19"
Kolor	Grafit
Koła	28"
Opona	Kenda K935 1,95"
Szprychy	Wzmocnione 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour NEX (63mm) z blokadą
Hamulce	Shimano tarczowe-hydrauliczne MT200
Przerzutki	CUES 9rz.
Dźwignie przerzutki	CUES 9rz.
Kaseta/ wolnobieg	Kaseta Shimano
Łańcuch	Shimano
Siodło	Velo Plush (żelowe)
Wspornik siodła	Amortyzowany
Chwyty kierownicy	Velo
Mostek kierownicy	A-head regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~24kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-986 (centralny kolorowy, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER)
Marka silnika	BAFANG
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	70Nm
Mocowanie silnika	Centralny
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	17,5Ah (630Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniwa	Samsung
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)

BARTON EASY-X



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	18"
Kolor	Grafit, tytan, biały
Koła	28"
Opona	Kenda K935 1,95"
Szprychy	Wzmocnione 2,2mm
Widelec przedni	RST BLAZE (blokada skoku na kierownicy)
Hamulce	Shimano tarczowe-hydrauliczne MT400
Przerzutki	CUES 9rz.
Dźwignie przerzutki	CUES 9rz.
Kaseta/ wolnobiegi	Kaseta Shimano
Łańcuch	Shimano
Siodło	Selle Royal (żelowe)
Wspornik siodła	Amortyzowany
Chwyty kierownicy	Velo
Mostek kierownicy	A-head regulowany
Błotniki	Solid
Waga	~25kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-986 (centralny kolorowy, 5 trybów wspomagania, 3 poziomy ECO, NORMAL, POWER)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V/ 48V
Moment obrotowy	110Nm
Mocowanie silnika	Centralny
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	15Ah36V (504Wh) 15Ah48V (720Wh) 17Ah48V (840Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniw	Samsung
Oświetlenie przed/ tył	36V /48V(zasilane z baterii row.)

BARTON 

BARTON FOREST-X



PARAMETRY TECHNICZNE

Rama	19"
Kolor	Grafit
Koła	29"
Opona	CST 29x2,25" (C1846)
Szprychy	Wzmocniane 2,2mm
Widelec przedni	SrSuntour XCM (100mm) z blokadą
Hamulce	Shimano tarczowe-hydrauliczne MT200
Przerzutki	Alivio 9rz.
Dźwignie przerzutki	Alivio 9rz.
Kaseta/ wolnobieg	Kaseta Shimano
Łańcuch	Shimano
Siodło	Żelowe
Wspornik siodła	Basic
Chwyty kierownicy	Comfort
Mostek kierownicy	A-head
Błotniki	---
Waga	~24kg
Max. obciążenie	125kg

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

Wyświetlacz	KD-21C (5 trybów wspomagania)
Marka silnika	Ananda
Moc nominalna	250W
Napięcie	36V
Moment obrotowy	45Nm
Mocowanie silnika	Tylna piasta
Prędkość	25km/h
Pojemność baterii	17,5Ah (630Wh)
Czas ładowania	5-6h
Żywotność	500-700 cykli
Marka ogniw	Samsung
Oświetlenie przód/ tył	36V (zasilane z baterii row.)